

## Отличительные особенности:

- Компактные размеры (минимальные в своём классе)
- Низкий уровень шума
- Интеллектуальная система управления
- Полупроводниковые пожаробезопасные керамические нагреватели
- Регулировка количества подаваемого воздуха
- Автоматическое регулирование заданной температуры
- Вентилятор с встроенными амортизаторами
- Встроенный воздушный клапан с электроприводом и возвратной пружиной, принудительно закрывающей клапан при обесточивании установки
- Дистанционный пульт управления
- Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на улице, под воздействием окружающей среды)
- Максимально возможная комплектация вентиляционного агрегата
- Рычаги фиксации пылевого фильтра
- Облегчённый демонтаж блока автоматики с нагревателями для сервисного обслуживания
- Тепло-звукоизоляция корпуса с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала 50мм отлично сохраняет тепло и удерживает шум
- Монтажные крепления, позволяющие легко производить монтаж даже одному человеку

*Оборудование комплектуется автоматикой Zentec или GTC.*



*ИЛИ*



*Колибри-500 ЕС  
может синхронно работать  
с многоскоростной вытяжной установкой  
BW-700 ЕС*



PTC нагреватели фирмы DBK (Германия):

В оборудовании применяются керамические PTC нагреватели.

Преимущества перед обычными ТЭНовыми нагревателями:

- долговечность;
- энергосберегаемость и пожаробезопасность за счет свойств саморегуляции температуры керамики;
- экологичность (не сжигается кислород, не образуется угарный газ и др. вредные вещества);

